



KONICA MINOLTA



Utilisation intuitive



Connectivité mobile



Sécurité



Écosystème d'application



Productivité



Services

bizhub C759

Multifonction couleur A3 · Jusqu'à 75 pages par minute



Giving Shape to Ideas

Avantages client



Utilisation intuitive
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette à l'interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile
Imprimez partout et à tout moment avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Sécurité
Sécurisation de l'intégration de réseau, du cryptage de données, de l'écrasement de disque dur et de l'authentification avancée des utilisateurs



Écosystème d'application
Meilleure efficacité grâce au portefeuille d'application complet de Konica Minolta



Productivité
Fiabilité et vitesse de numérisation et d'impression, combinée à des fonctions performantes de finitions



Services
Gestion efficace du parc d'imprimantes, avec notamment livraison automatique des consommables, entretien proactif et installation à distance

Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

PDF avancé
LK-102v3

Reconnaissance de texte OCR
LK-105v4

Polices code-barre
LK-106

Polices unicode
LK-107

Polices OCR A et B
LK-108

Convertisseur de document
LK-110v2

Client ThinPrint®
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Activation du Trusted Platform Module (puce TPM)
LK-115v2

2 CONNECTIVITÉ

Carte fax
FK-516

Connexion réseau WiFi
SX-BR-4600

Point d'accès réseau sans fil
UK-215

Authentification biométrique
AU-102

Lecteur de cartes sans contact

Kit de montage
MK-735

Kit USB I/F
EK-610

Kit USB I/F
EK-611

Porte-clavier
KH-102

Kit interface
VI-510

Contrôleur Fiery
IC-418

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option peut uniquement être installée avec l'option correspondante au-dessus



3 AUTRES

Kit de détection de double entraînement
UK-501

Kit de sécurité
SC-508 (2 modules requis)

Mise en miroir du disque dur
HD-524

Table de travail pour panneau vertical
WT-513

Table de travail
WT-506

Clavier à 10 touches
KP-101

4 ALIMENTATION SUPPORTS

Magasin grande capacité
LU-303

Magasin grande capacité
LU-205

Magasin papier pour bannière
BT-C1e

5 SORTIE SUPPORTS

Bac de sortie
OT-508

Unité de finition agrafage
FS-536

Unité de relais
RU-515

Module d'agrafage/reliure
FS-536SD

Unité de relais
RU-515

Kit de perforation
PK-520

Unité de finition agrafage
FS-537

Unité de relais
RU-515

Module d'agrafage/reliure
FS-537SD

Unité de relais
RU-515

Unité de pliage en Z
ZU-609

Kit de perforation
PK-523

Séparateur de tâches
JS-602

Unité d'insertion
PI-507

Options de finition



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto-verso



Combinaison mixplex/mixmédia



Pliage en 2



Insertion feuille, rapport



Pliage en 3



Livret



Tri décalé



Pliage en Z



Impression bannière

Description

bizhub C759

Système multifonction A3 avec 75 ppm en noir et blanc et 65 ppm en couleur. Contrôleur d'impression standard Emperon™ avec support PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 + 1000 + 1500 feuilles et introduction manuelle de 150 feuilles. Supports du A6 au SRA3, bannière de 1,2 m et grammages de 52 à 300 g/m². Mémoire 4 Go, disque dur 250 Go utilisables par le système et norme Ethernet Gigabit.

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-102v3 PDF avancé	PDF/A (1b) ; cryptage PDF ; signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PDF et PPTX recherchables
LK-106 Polices code-barre	Impression native de codes-barres
LK-107 Polices Unicode	Impression native Unicode
LK-108 Polices OCR A et B	Impression native de polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de document	Génère divers formats de fichiers, notamment DOCX ; XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless pull printing	Solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessitant aucune application serveur
LK-115v2 Activation TPM	Trusted Platform Module pour la protection du cryptage et du décryptage des données

CONNECTIVITÉ

Carte fax FK-516	Télécopieur Super G3 ; fonctionnalité de télécopie numérique
Réseau sans fil SX-BR-4600	Connexion réseau wifi
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de la structure veineuse des doigts (finger vein)
UK-215 Point d'accès réseau sans fil	Fonctionnalité réseau sans fil et point d'accès au réseau sans fil
Lecteur de carte d'identification	Différentes technologies de cartes d'identification
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour le lecteur de carte d'identification
Kit USB I/F EK-610	Connexion pour clavier USB
Kit USB I/F EK-611	Connexion pour clavier USB ; Bluetooth
KH-102 Porte clavier	Pour placer le clavier USB
Kit d'interface VI-510 pour IC-418	Carte interface pour contrôleur Fiery
Contrôleur Fiery IC-418	Contrôleur d'impression professionnel

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Taille/résolution du panneau	10,1" / 1024 x 600
Mémoire système (standard/max.)	4 096 Mo
Disque dur du système	250 Go utilisables par le système (standard)
Interface	Ethernet 10/100/1000-Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g/n (en option)
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 originaux ; A6 à A3 ; 35 à 210 g/m ² ; Dualscan ADF
Format papier	A6-SRA3 ; formats papier personnalisés ; papier bannière max. 1 200 x 297 mm
Grammage papier	52 à 300 g/m ²
Capacité d'alimentation papier (standard/max.)	3 650 feuilles/6 650 feuilles
Alimentation papier (standard)	1 x 500 feuilles ; A5-SRA3 ; formats personnalisés ; 52 à 256 g/m ² 1 x 500 feuilles ; A5-SRA3 ; formats personnalisés ; 52 à 256 g/m ² 1 x 1 000 feuilles ; A5 à A4 ; 52 à 256 g/m ² 1 x 1 500 feuilles ; A5 à A4 ; 52 à 256 g/m ²
Magasin grande capacité (en option)	1x 3 000 feuilles ; A4 ; 52 à 256 g/m ² ; 1x 2 500 feuilles ; A4-SRA3 ; 52 à 256 g/m ²
Introduction manuelle	150 feuilles ; A6-SRA3 ; formats personnalisés ; bannière ; 52 à 300 g/m ²
Recto-verso auto	Portrait A6 ; A5-SRA3 ; 52 à 256 g/m ²
Modes de finition (en option)	Décalage ; groupe ; tri ; agrafage ; perforation ; post-insertion ; pliage en Z ; pliage en 2 ; pliage en trois ; livret
Capacité de sortie (standard)	250 feuilles max.
Capacité de sortie (en option)	3 300 feuilles max.
Agrafage	Max. 100 feuilles ou 94 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité de sortie d'agrafage	1 000 feuilles max.
Pliage en trois	3 feuilles max.
Capacité de pliage en trois	30 feuilles max. ; illimité (sans magasin)

AUTRES

Table de travail WT-513	Table de travail pour panneau vertical
WT-506 Table de travail	Support pour le dispositif d'authentification
KP-101 Pavé numérique à 10 touches	À utiliser à la place de l'écran tactile
Kit de détection d'alimentation double UK-501	Détecteur d'alimentation multiples pages réduisant les bourrages éventuels au niveau de l'ADF pour réduire les erreurs et les bourrages papier
SC-508 Kit de sécurité	Fonction de protection copie (2 kits requis)
HD-524 Mise en miroir du disque dur	Sauvegarde HDD

ENTRÉE SUPPORTS

Magasin grande capacité LU-303	A4 ; 3 000 feuilles ; 52 à 256 g/m ²
Magasin grande capacité LU-205	A4-SRA3 ; 2 500 feuilles ; 52 à 256 g/m ²
BT-C1e Magasin pour bannière	Alimentation de bannière multi-page

SORTIE SUPPORTS

Bac de sortie OT-508	Bac de sortie utilisé à la place du module de finition
Unité de relais RU-515	Module d'installation pour FS-536(SD)/FS-537(SD)
FS-536 Module d'agrafage	Agrafage de 50 feuilles ; sortie max. de 3 200 feuilles
Module de reliure FS-536SD	Module d'agrafage de 50 feuilles ; Module de reliure de 20 feuilles ; sortie max. de 2 200 feuilles
Kit de perforation PK-520 pour FS-536(SD)	Perforation 2/4 trous ; basculement automatique
FS-537 Module d'agrafage	Agrafage de 100 feuilles ; sortie max. de 3 200 feuilles
Module de reliure FS-537SD	Module de reliure, Module d'agrafage de 100 feuilles ; Module de reliure de 20 feuilles ; sortie max. de 2 700 feuilles
Unité de pliage en Z ZU-609 pour FS-537(SD)	Pliage en Z pour impressions A3
Kit de perforation PK-523 pour FS-537(SD)	Perforation 2/4 trous ; basculement automatique
Séparateur de tâches JS-602 pour FS-537(SD)	Séparation de la sortie de fax ; etc.
Unité d'insertion PI-507 pour FS-537(SD)	Insertion de couverture ; post-finition

Livret	Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité de sortie de livret	100 livrets max. ; illimité (sans magasin)
Consommation électrique	220 à 240 V, 50/60 Hz ; moins de 2,1 kW
Dimensions du système (l x p x h)	670 x 938 x 1232 mm (avec pupitre/plateau)
Poids du système	Environ 219 kg (sans options)

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) x 600 ppp ; 1 200 x 1 200 ppp
Langage de description de page	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; OS Macintosh X 10.8 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions d'impression	Impression directe de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), fichiers PDF cryptés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; mixmedia et mixplex ; programmation de tâches « Easy Set » ; surimpression ; filigrane ; protection contre la copie ; impression copie carbone
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile) ; authentification et jumelage mobiles (Android et iOS) En option : Google Cloud Print ; WiFi Direct

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION (EN OPTION)

Contrôleur d'impression	Fiery IC-418 embarqué
Processeur	UC de type @ 2,7 GHz
Mémoire / Disque dur	2 048 Mo / 500 Go
Langage de description de page	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; OS Macintosh X 10.9 ou ultérieur ;

CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER

Vitesse de numérisation (mono/couleur)	Jusqu'à 120/120 ipm (recto) Jusqu'à 240/240 ipm (recto-verso)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-Web-DAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; numérisation TWAIN
Formats de fichier	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF crypté ; XPS ; XPS compact ; PPTX En option : PDF recherchant ; PDF linéarisé ; PDF/A 1a et 1b ; DOCX/PPTX/XLSX recherchant
Destinations de numérisation	2 100 (unique + groupe) ; prise en charge LDAP
Fonctions de numérisation	Annotation (texte/heure/date) pour PDF ; jusqu'à 400 programmes de tâches ; aperçu de numérisation en temps réel

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymère HD Simitri®/Toner polymère
Vitesse de copie/d'impression A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 75/65 ppm
Vitesse de copie/ d'impression A3 (mono/couleur)	Jusqu'à 37/32 ppm
Vitesse recto-verso auto A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 75/65 ppm
Temps sortie 1ère copie A4 (mono/couleur)	3,6/4,9 sec.
Temps de préchauffage	Environ 22 sec. en mono ; 35 sec. en couleur ²
Résolution de copie	600 x 600 ppp
Gradations	256 gradations
Multicopie	1 à 9 999
Format de l'original	A5 à A3 ; formats personnalisés
Capacité de zoom	25 à 400 % par pas de 0,1 % ; zoom auto
Fonctions de copie	Insertion de chapitres, de couvertures et de pages ; épreuve (impression et écran) ; impressions d'essai pour ajustement ; fonctions de création numérique ; mémoire de paramétrage des tâches ; mode poster ; répétition d'image ; surimpression (en option) ; tampon ; protection contre la copie

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Destinations	2 100 (unique + groupe)
Fonctions de fax	Routage ; envoi différé ; PC-Fax ; réception dans boîte confidentielle ; réception dans e-mail/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes de tâches

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTES UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Type de boîte utilisateur	Publique ; personnelle (avec mot de passe ou authentification) ; groupe (avec authentification)
Type de boîte système	Impression sécurisée ; impression de PDF crypté ; réception de fax ; routage de fax
Fonctionnalité des boîtes utilisateur	Réimpression ; combinaison ; téléchargement ; envoi (e-mail/FTP/SMB et fax) ; copie de boîte à boîte

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 Common Criteria (en évaluation) ; filtrage des adresses IP et blocage de port ; SSL2 ; Communication réseau SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification des utilisateurs ; journal d'authentification ; impression sécurisée ; Kerberos ; écrasement du disque dur (8 types standard) ; cryptage des données du disque dur (AES 256) ; effacement automatique des données en mémoire ; réception de fax confidentiels ; cryptage des données utilisateur en option ; mise en miroir du disque dur ; protection contre la copie (protection copie, protection mot de passe)
Comptabilité	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs ; prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb) ; définition de l'accès aux fonctions utilisateurs En option : authentification biométrique (scanner de la structure veineuse des doigts (finger vein)) ; authentification de carte d'identification (lecteur de carte d'identification) ; authentification par appareil mobile (Android/iOS) en option
Logiciels	PageScope Net Care Device Manager ; PageScope Data Administrator ; PageScope Box Operator ; PageScope Direct Print ; PageScope Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility

¹ Valeur TEC (typical electricity consumption) - moyenne hebdomadaire selon les directives Energy Star

² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités énumérées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles de réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'exploitation spécifiques telles que le taux de couverture pour un format de page spécifique (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable variera en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression incluant la couverture par page, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques techniques et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.

