



KONICA MINOLTA



Utilisation intuitive



Connectivité mobile



Sécurité



Écosystème d'applications



Services

bizhub 4052

Multifonction noir & blanc A4 · Jusqu'à 40 pages par minute



Avantages client



Utilisation intuitive
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette avec interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile
Imprimez partout et à tout moment avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Sécurité
Intégration sécurisée de réseau, cryptage de données, écrasement de disque dur et authentification avancée des utilisateurs



Écosystème d'applications
Efficacité accrue grâce au portefeuille d'applications complet de Konica Minolta



Services
Gestion efficace du parc d'imprimantes, avec notamment la livraison automatique des consommables, l'entretien proactif et l'installation à distance

Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Kit de mise à niveau UK-219

PDF avancé LK-102v3

Polices code-barre LK-106

Polices Unicode LK-107

Polices OCR A et B LK-108

Client ThinPrint® LK-111

Serverless Pull Printing LK-114

Activation de Trusted Platform Module LK-115v2

2 CONNECTIVITÉ

Kit USB I/F EK-P05

Kit USB I/F EK-P06

Réseau sans fil UK-216

Authentification biométrique AU-102

Lecteur de carte d'identification
Différentes technologies de cartes d'identification

Câble d'interface pour modem CSRC EK-P07

Kit FAX FK-517

Réseau sans fil SX-BR-4600

3 AUTRES

Unité d'épuration d'air CU-203

Pavé numérique à 10 touches KP-101

4 ENTRÉE DE SUPPORTS

Magasin papier PF-P15

3x Magasin papier PF-P16

Meuble support SCD-4000e

5 SORTIE DE SUPPORTS

Module d'agrafage FS-P02

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option peut uniquement être installée avec l'option correspondante au-dessus



Options de finition



Agrafage en coin



Recto-verso

Description

bizhub 4052

Multifonction A4 noir & blanc 40 pages/min. Contrôleur d'impression Emperon™ standard compatible avec PCL, PostScript et XPS. Capacité papier de 550 feuilles et introduction manuelle de 100 feuilles. Chargeur de documents double numérisation automatique et unité recto-verso standard. Mémoire de 2 Go, disque dur de 250 Go et Ethernet Gigabit.

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

| | |
|--|--|
| UK-219 Kit de mise à niveau | Extension de mémoire de 2 Go pour les mises à niveau |
| LK-102v3 PDF avancé | PDF/A (1b), cryptage de PDF, signature numérique |
| LK-106 Polices code-barre | Prend en charge l'impression native de codes-barres |
| LK-107 Polices Unicode | Prend en charge l'impression native Unicode |
| LK-108 Polices OCR A et B | Prend en charge l'impression native de polices ROC A et B |
| LK-111 Client ThinPrint® | Compression des données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau |
| LK-114 Serverless Pull Printing | La solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessite aucune application serveur. Les périphériques hôte nécessitent une mémoire de 4 Go. |
| LK-115v2 Activation TPM | Trusted Platform Module pour la protection du cryptage et du décryptage des données |

CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| EK-P05 Kit USB I/F | Connexion pour clavier USB |
| EK-P06 Kit USB I/F | Connexion pour clavier USB, Bluetooth |
| UK-216 Réseau sans fil | Réseau sans fil et point d'accès au réseau sans fil |
| AU-102 Authentification biométrique | Scanner de la structure veineuse des doigts |
| Lecteur de carte d'identification | Différentes technologies de cartes d'identification |
| FK-517 Kit fax | Télécopieur Super G3 ; fonctionnalité de télécopie numérique |
| EK-P07 Câble d'interface pour modem CSRC | Connexion du modem GPRS pour CSRC |
| SX-BR-4600 Réseau sans fil | Connexion réseau wifi |

AUTRES

| | |
|---|--|
| CU-203 Unité d'épuration d'air | Amélioration de la qualité de l'air intérieur en réduisant les émissions |
| KP-101 Pavé numérique à 10 touches | À utiliser à la place de l'écran tactile |

ENTRÉE DE SUPPORTS

| | |
|-----------------------------------|--|
| PF-P15 Alimentation papier | A5-A4 ; 250 feuilles ; 60-120 g/m ² |
| PF-P16 Alimentation papier | A5-A4 ; 550 feuilles ; 60-120 g/m ² |
| SCD-4000e Meuble support | Apporte de l'espace papier ou autre |

SORTIE DE SUPPORTS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| FS-P02 Module d'agrafage | Agrafage en coin de 20 feuilles |
|---------------------------------|---------------------------------|

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

| | |
|---|--|
| Taille/résolution du panneau | 7" / 800 x 480 |
| Mémoire système (standard/max.) | 2 Go/4 Go |
| Disque dur du système | 250 Go (standard) |
| Interface | Ethernet 10/100/1000-Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g/n (en option) |
| Protocoles de réseau | TCP/IP (IPv4/IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTPS |
| Chargeur automatique de documents | Jusqu'à 50 originaux ; A6-A4 ; 52-120 g/m ² ; chargeur automatique de documents Dualscan |
| Format papier imprimable | A6-A4 ; formats papier personnalisés |
| Grammage papier imprimable | 60-216 g/m ² |
| Capacité d'alimentation papier (standard/max.) | 650 feuilles/2 300 feuilles |
| Alimentation papier (standard) | 550 feuilles ; A6-A4 ; 60-120 g/m ² |
| Alimentation papier (en option) | 3x 250/550 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² |
| Introduction manuelle | 100 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-216 g/m ² |
| Recto-verso auto | A4 ; 60-90 g/m ² |
| Modes de finition | Groupe/tri ; agrafage (en option) |
| Capacité de sortie | Max. : 250 feuilles |
| Agrafage (en option) | Max. : 20 feuilles |
| Consommation électrique | 220-240 V/50/60 Hz ; moins de 600 W |
| Dimensions système (l x p x h) | 490 x 521 x 546 mm |
| Poids du système | Environ 24 kg (sans options) |

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Résolution d'impression | 600 x 600 ppp ; 1 200 x 1 200 ppp |
| Langage de description de page | PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS |
| Systèmes d'exploitation | Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.9 ou ultérieur ; Linux ; Unix ; Citrix |
| Polices d'imprimante | 80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Fonctions d'impression | Impression directe des documents TIFF ; XPS ; PDF (v1.7) et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; impression sécurisée ; épreuve ; surimpression ; multi-pages ; ordre des pages des livrets ; filigrane |
| Impression mobile | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile) ; authentification et jumelage mobiles (Android et iOS) En option : Google Cloud Print ; WiFi Direct |

CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER

| | |
|---|---|
| Vitesse de numérisation (mono/couleur) | Jusqu'à 47/30 ipm (recto) Jusqu'à 94/60 ipm (recto-verso) |
| Résolution de numérisation | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Modes de numérisation | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-HDD ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-URL ; Numérisation réseau TWAIN |
| Formats de fichier | TIFF, PDF, PDF compact, JPEG, XPS, PDF/A (opt.), XPS compact, PPTX, PDF linéarisé, PDF crypté |
| Destinations de numérisation | 2 100 (unique + groupe) ; prise en charge LDAP |
| Fonctions de numérisation | Jusqu'à 400 programmes de tâches |

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

| | |
|---|---|
| Processus de copie | Laser électrostatique |
| Vitesse de copie/d'impression A4 | Jusqu'à 40 pages/min |
| Vitesse recto-verso auto A4 | Jusqu'à 30 pages/min |
| Temps de sortie de la 1ère copie | 6,5 sec. |
| Résolution de copie | 600 x 600 ppp |
| Gradations | 256 gradations |
| Multicopie | 1-9 999 |
| Format de l'original | Max. A4 |
| Capacité de zoom | 25-400 % par pas de 0,1 % ; zoom auto |
| Fonctions de copie | Tri électronique ; multi-tâches ; réglages (contraste, netteté, densité d'image) ; épreuve ; mode interruption ; numérisation séparée ; tri/groupe ; combinaison ; sélection de l'original ; copie de carte d'identification ; 2 en 1 ; 4 en 1 ; 8 en 1 |

CARACTÉRISTIQUES FAX

| | |
|-------------------------|---|
| Standard | Super G3 (en option) |
| Transmission | Analogique ; i-Fax |
| Résolution | Jusqu'à 600 x 600 ppp (ultra-fin) |
| Compression fax | MH ; MR ; MMR ; JBIG |
| Modem fax | Jusqu'à 33,6 kbit/s |
| Destinations | 2 100 (unique + groupe) |
| Fonctions de fax | Envoi différé ; PC-Fax ; transmission de fax ; jusqu'à 400 touches de programme |

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

| | |
|---------------------|--|
| Sécurité | ISO15408 Common Criteria (en évaluation) ; filtrage des adresses IP et blocage de port ; communication réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification des utilisateurs ; impression sécurisée ; Kerberos ; écrasement du disque dur (8 types standard) ; cryptage des données du disque dur ; protection contre la copie (impression uniquement) |
| Comptabilité | Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs ; prise en charge Active Directory ; authentification de carte d'identification en option |
| Logiciel | PageScope Net Care Device Manager ; PageScope Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility |

Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités énumérées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles de réseau ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie annoncée de chaque consommable dépend des conditions de fonctionnement spécifiques telles que le taux de couverture des pages pour un format de page donné (taux de couverture de 5 %). La durée de vie réelle de chaque consommable variera en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression incluant le taux de couverture des pages, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température et l'humidité ambiantes.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires en option.
- Les caractéristiques et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont soumis à des modifications sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.

